

VRIP* VALVOLA A SEDE INCLINATA PVC

Valvola in PVC a sede inclinata a pistone, di intercettazione e regolazione manuale a volantino. Attacchi a incollare femmina o filettati gas femmina. Idonea per serbatoi, tubazioni e sistemi di pompaggio di fluidi neutri o aggressivi, reflui e acque di scarico.

Temperatura max 60°C

Codice	Taglia	Attacchi
12VDIAVRIPPVCI_20	Da25-Nw20	Incollare
12VDIAVRIPPVCF_25	1"	filetto F gas



VRMP677* VALVOLA A MEMBRANA PVC

Valvola a membrana a volantino, corpo PVC o metallico, tenuta EPDM

Temperatura: 10-60°C

Rating Pressione/temperatura:

Temperatura	10°C	20°C	25°C	30°C
bar	10	10	10	8
Temperatura	40°C	50°C	60°C	
bar	6	3,5	1,5	

Modello codice	Attacchi
12VDIAVRMP67715	1/2" FIL.F
12VDIAVRMP67715ILH	1/2" INC.
12VDIAVRMP67740A	1"1/2 FIL



Versione filettata standard



Versione con corpo metallico



Versione con blocco volantino

VRMP617* VALVOLA A MEMBRANA PVC

Valvola a membrana a volantino, corpo PVC, diaframma PTFE

Attacco: filettato ISO 3/8"

Temperatura: 10-60°C

Rating Pressione/temperatura:

Temperatura	10°C	20°C	25°C	30°C
bar	6	6	6	4,8
Temperatura	40°C	50°C	60°C	
bar	3,6	2,1	0,9	

Modello codice	Attacchi
12VDIAVRMP61710	3/8" FIL.F



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>