

CBL - CAVI ASSEMBLAGGIO E ADATTATORI

Cavi pre-assemblati utilizzati per la configurazione e scarico dati con interfacce seriali.

Modello CBL01

Cavo per collegare la porta RS232 di un PC ad uno strumento scheda opzionale RS232. Può essere utilizzato in abbinamento con il modello CBL02 per collegare la porta USB di un PC. Isolamento ottico.

Connettore al PC: DB9 femmina
Connettore strumento: RJ11
Lunghezza cavo: 2 mt
Colore: grigio



Modello CBL02

Cavo adattatore USB a RS232.

Connettore al PC: USB tipo A
Connettore strumento: DB9 maschio
Lunghezza cavo: 30 cm
Colore: argento



Modello CBL03

Cavo dati RS485 a 6 fili, 2 connettori RJ 11 per RS485.

Lunghezza cavo: CBL03-1 30 cm; CBL03-2 mt. 2
Colore cavo: grigio



Modello CBL04

Cavo dati RS232.

Connettore al PC: DB9 femmina
Connettore strumento: Doppio jack 3 posizioni
Lunghezza cavo: 2 mt
Colore: grigio



Modello CBL05

Cavo adattatore da USB A a USB B

Connettore al PC: USB A
Connettore strumento: USB B
Lunghezza cavo: 1,8 m
Colore: nero



Modello CBL06

Cavo adattatore da USB a RS485. Half duplex.

Connettore al PC: USB A
Connettore RS485: RJ11
Lunghezza cavo: 1,5 m
Colore: nero



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

CBL - CAVI ASSEMBLAGGIO STRUMENTAZIONE

Modello CBL2110CSNM

Cavo di collegamento MiniDin 8 poli - 9 poli sub D femmina per RS232C



Modello CBLAD

Cavo di collegamento RS 232C null modem

Connettore Femmina 9 Poli

Connettore Femmina 25 Poli



I cavi selezionati sono semplici adattatori standard.

Si rimanda alla scheda degli strumenti specifici per una descrizione dettagliata.



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - 015510156 Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>