

## 18ACCA-RILT\* - TUBETTO POLIAMMIDE PA12 NEUTRO

Tubi in PA12 stabilizzati alla luce e al calore, in poliammide resistente agli agenti chimici, agli idrocarburi e oli in generale e con notevoli prestazioni meccaniche. Non sono idonei per uso alimentare e medicale. Norma DIN 73738.



Diametro			@ 23 °C		
esterno	interno	spessore	Pressione esercizio P1 bar	Pressione di scoppio P2 bar	Raggio curvatura mm
6	4	1	27	80	30
8	6	1	19	58	40
10	8	1	15	53	60
12	10	1	13	44	85

Tolleranze sul Ø esterno (come da norma DIN)

Da 3 a 10mm +/- 0,10mm

Da 11 a 22mm +/- 0,15mm

Temperatura -40-+80°C

Variazioni delle pressioni in funzione della temperatura

T (°C)	20	30	50	60	80
Pressione %	100	83	62	56	50

Codice	
18ACCA-RILT-06X04-NT	TUBETTO RILSAN PA12 NEUTRO 6X4
18ACCA-RILT-08X06-NT	TUBETTO RILSAN PA12 NEUTRO 8X6
18ACCA-RILT-10X08-NT	TUBETTO RILSAN PA12 NEUTRO 10X8
18ACCA-RILT-12X10-NT	TUBETTO RILSAN PA12 NEUTRO 12X10



### PINZETTA TAGLIATUBO IN PLASTICA

Codice	n.	€/cad
18ACCA-RILT-PINZETTA	2	6,00



### BASETTE PER TUBETTO POLIAMMIDE

Tubetto esterno	n. posti	Codice
4	10	18ACCA-RILT-BASE04
8	5	18ACCA-RILT-BASE08



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>

18\_047