

## 18ACCA-POL98SH SPIRALI POLIAMMIDE PA11 ARANCIO

Tubi in poliuretano estruso, base poliestere Shore 98 per le applicazioni della pneumatica industriale.



Diametro			@ 23 °C		
esterno	interno	spessore	Pressione esercizio P1 bar	Pressione di scoppio P2 bar	Raggio curvatura mm
4	2,5	0,75	15	46	10
5	3	1	17	50	10
6	4	1	13	40	20
8	6	1	10	29	25
10	8	1	7	22	35

Tolleranze sul diametro esterno:

Dal 4 mm al 8 mm : +/- 0,10 mm

Dal 10 mm al 12 mm : +/- 0,15 mm

Temperatura di lavoro: Da -40° C a +60°C

Variazioni delle pressioni in funzione della temperatura

T (°C)	20	30	40	50	60
Pressione %	100	83	72	64	47

Codice	Descrizione
18ACCA-POL98SH-4X2,5	TUBETTO ELASTOFLES AZZURRO 4X2,5 98 sh
18ACCA-POL98SH-5X3	TUBETTO ELASTOFLEX BLU 5X3 98sh
18ACCA-POL98SH-6X4	TUBETTO ELASTOFLES AZZURRO 6X4 98sh
18ACCA-POL98SH-8X6	TUBETTO ELASTOFLES AZZURRO 8X6 98sh
18ACCA-POL98SH-10X8	TUBETTO ELASTOFLES AZZURRO 10X8 98sh



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>

18\_049