

PH70* PHMETRO DATALOGGER PORTATILE

pHmetro professionale portatile dotato di tripla alimentazione (batteria, PC, rete elettrica) con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display. Misura di pH, mV, ORP, con visualizzazione della temperatura e possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare.

La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.

Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente. Taratura automatica ORP 1 punto.

Indicazione con icone dei punti tarati.

Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dei dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.

Data Logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB.

Software Data-Link

Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità. Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.



Forniti di : Soluzioni tampone colorate, cavo USB per scarico dati a PC, alimentatore, istruzioni per l'uso e valigetta.

Modelli:

PH70 Completo di elettrodo XS 201 T, con sensore di temperatura integrato

PH70-Base Con accessori, cavo S7-BNC e sonda di temperatura NT 55, senza elettrodo

PH70-EleP Completo di elettrodo a penetrazione XS 2 Pore T per settore alimentare

PH70-EleSD Completo di elettrodo digitale XS 201 T DHS, con sensore di temperatura integrato

PH70-ElePD Completo di elettrodo digitale a penetrazione XS 2 Pore T DHS, per settore alimentare

SPECIFICHE TECNICHE

Accuratezza Ph:	±0,02 pH
Accuratezza Temperatura:	±0,5 °C
Comunicazione PC:	Micro USB
Alimentazione:	3 batterie AA 1,5 V
Compatibilità DHS:	Si
Compensazione della temperatura:	0,0 ... +100,0 °C
Compensazione della temperatura:	automatica e manuale
Criteri di stabilità della misura:	Low - Med - High
Display:	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Grado di protezione IP:	57 IP
Indicazione dei dati di calibrazione:	Si
Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione:	Si, con icona
Punti di calibrazione ORP:	1 Automatico
Punti di calibrazione pH:	1 ... 3 valori automatici - 2 valori user
Range di misura:	

Ph	mV	mV ORP	Temper. °C
-2,00÷16,00	-1000+1900		-10,0+110,0
0,01 / 0,1 pH	0,1 / 1		0,1

Risoluzione:	
Report di calibrazione:	Si
Tamponi riconosciuti pH:	USA - NIST
Temperatura di lavoro:	0 ... +45 °C
Timer scadenza calibrazione con allarme:	Si
Ingressi:	BNC - RCA
Spegnimento automatico:	Dopo 20 minuti
Dimensioni (L x P x A):	185 x 85 x 45 mm; Valigia 360x300x130 mm
Peso:	0.4 kg, (In valigia 1,72 Kg.)
Garanzia:	5 anni



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>