

OXAL07 OSSIMETRO PORTATILE POLAROGRAFICO

Ossimetro portatile digitale con microprocessore, compensazione automatica della temperatura, della pressione barometrica e manuale della salinità. Visualizzazione simultanea dell'Ossigeno (% , ppm/mg/l), Temperatura e degli standard utilizzati per la taratura. Icona, impostabile su tre livelli (Low-Med-High), che indica la stabilità della misura. Taratura automatica fino a 2 punti (0%-100% Ossigeno). Timer automatico di polarizzazione del sensore. Autospegnimento. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Messaggi di autodiagnosi, garanzia di 5 anni sulla parte elettronica. IP57 Waterproof.



SPECIFICHE TECNICHE

Range Ossigeno disciolto:	0,00...19,99 mg/l-ppm / 20,0...50,0 mg/l-ppm
Risoluzione:	0,01 / 0,1
Precisione (con sensore):	+/- 1,5% F.S.
Range Saturazione O2 disciolto:	0,0...199,9% / 200...400%
Risoluzione:	0,1 / 1%
Precisione (con sensore):	+/- 10%
Punti di taratura ossigeno:	1 o 2 automatica
Range Pressione barometrica:	0...1100 mbar
Risoluzione:	1 mbar
Precisione:	+/- 0,5%
Range Temperatura:	0,0...60,0 °C
Risoluzione:	0,1°C
Precisione:	+/- 0,5 °C
Range Salinità:	0...50 ppt
Compensazione salinità:	manuale
Display:	LCD a segmenti
Grado di protezione:	Waterproof IP57
Ingressi sensore:	BNC /RCA cinch
Alimentazione:	3x 1,5 Volt batterie AA
Ore funzionamento:	da 300 a 500 ore
Dimensioni e peso strumento:	86x196x33 mm / 295 g
Dimensioni e peso kit:	385x300x115 mm / 1720 g
Kit fornitura:	OXAL7 completo di sensore polarografico con cavo da 3 m. Spina RCA/BNC, flacone standard 0 ossigeno, 1 membrana di ricambio, 1 x 30 ml soluzione di riempimento, valigia di trasporto e accessori
Accessori opzionali:	Armatura PPE per immersione elettrodo (Ordinabile unitamente allo strumento)
Ricambi:	- Sensore polarografico c/cavo 3 m, 2 membrane, soluzione riempimento 30 ml - Kit 2 membrane, ricambio per sensore - Soluzione riempimento per elettrodo 30 ml - Standard 0 ossigeno monouso, kit 5 bottiglie - Standard 0 ossigeno monouso, 1 bottiglia



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>