

CAVI COLLEGAMENTO PH-REDOX



Cavo diametro 3 mm. Con testa S7 e spina BNC

	1 mt.	1,5 mt	5 mt
codici	03PHXCP0	03PHXCP1	03PHXCP5

Cavo diametro 5 mm. Con testa S7 + spina BNC

	3 mt.	5 mt	10 mt	20 mt
codici	03PHXCP503	03PHXCP505	03PHXCP510	03PHXCP520

I cavi da 5 mm. possono essere forniti con testa S7, senza spina BNC



Cavo diametro 5 mm. VP per elettrodi con PT100/PT1000

	3 mt.	5 mt
codici	03PHXCV03	03PHXCV05



Connettore S7 per cavo 5 mm

codice	03PHXCS7
--------	-----------------



ARMATURA / PORTAELETTRODI / STATIVO

Armatura in PPE da cm 20 per elettrodo a gel con PG 13,5. Max 80°C. Adatta per tubature

cod. **03PHXPE20**



Portaelettrodo industriale in PVC (max 60°C) lunghezza 80 cm. Con PG 13,5

cod. **03PHXPE80**

Portaelettrodo industriale in PVC (max 60°C) lunghezza 40 cm. Con PG 13,5

cod. **03PHXPE40**



Stativo con braccio portaelettrodi flessibile e base.

cod. **03PHXSTAT**



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>