

PTC1K* - TERMORESISTENZE PTC

Le termoresistenze PTC vengono utilizzate per misure di temperatura nei settori refrigerazione, condizionamento e riscaldamento.

Diametro stelo: 6mm
 Materiale stelo: Acciaio AISI 304
 Sensore: PTC KTY 82 - 121 1K 1% Range -55°C ...+150°C
 Precisione: 1%
 Cavo: Gomma silicone esercizio -40 ... 250°C
 Protezione: IP55 / IP67 con resina
 Tempo di risposta: K (costante)= 10sec. con flusso acqua alla velocità =2m/s
 Rigidità: 2000Vac con resina
 Isolamento: 20 Mohm 500Vcc



Modelli standard:

08SONTPTC1K0630CS15 Sonda PTC 1K 6x30 cavo silicone 1,5 mt

08SONTPTC1K0640CS30 Sonda PTC 1K 6x40 cavo silicone 3 mt

Lunghezze cavo a richiesta

NTC*- TERMORESISTENZE NTC

Le termoresistenze NTC vengono utilizzate per misure di temperatura nei settori refrigerazione, condizionamento e riscaldamento.

Sonde a contatto con cavo, per il rilievo della temperatura su tubazioni, fascetta inclusa (Ø 40 mm max.).

Cavo mt. 1,5

Protezione IP65



KCO standard



15KCO1



10KCO

Modelli standard:

08SONTNTC

Range °C:

Elemento sensibile:

Dimensioni mm:

	1.8KCO	2.2KCO	10KCO	10KCO2	10KCO3	15KCO1	20KCO1
Range °C:	-30...+120	-30...+150	-50...+110	-30...+110	-30...+150	0...30	-30...+150
Elemento sensibile:	1800Ω/25°C	2252Ω/25°C	10kΩ/25°C	10kΩ/25°C	10kΩ/25°C	15kΩ/0°C	20kΩ/25°C
Dimensioni mm:	36x10.5x7.5		23.5x6x9.5	36x10.5x7.5			



Sonda a cavo, sensore AISI304

Modelli standard:

08SONTNTC

Range °C:

Elemento sensibile:

Diametro sensore:

Lunghezza sensore:

Cavo silicone/termoplastico

	1.8KIC	2.2KIC	10KIC1	10KIC2	10KIC3	10KIC6	20KIC1
Range °C:	-50...+110						
Elemento sensibile:	1800Ω/25°C	2252Ω/25°C	10kΩ/25°C	10kΩ/25°C	10kΩ/25°C	10kΩ/25°C	20kΩ/25°C
Diametro sensore:	4	4	4	4	4	6	4
Lunghezza sensore:	40 mm						
Cavo silicone/termoplastico	2	2	2	2	2	6	2



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>