

08TPORIR* - TERMOMETRI INFRAROSSO PORTATILI

Classe di termometri ottici all'infrarosso progettati per l'uso quotidiano in campo. Lettura a distanza di sicurezza delle temperature superficiali dei corpi solidi e liquidi, dove non è richiesta memorizzazione delle misure, né uscita digitale per registrazione dei dati.

08TPORIR959 Sistema di puntamento raggio laser. Bersagli con 2 cm di diametro a 14 cm di distanza. Segnalazione di batteria scarica. Completo di manuale d'uso.

08TPORIR410 Sistema di puntamento raggio laser. Bersagli con 2 cm di diametro a 22 cm di distanza. Lettura contemporanea della temperatura misurata e valore MAX. Completo di custodia e manuale d'uso. Certificabile ACCREDIA per confronto con sonda certificata.

08TPORIR450 Come modello IR410, ma con doppia misura. Ingresso per sensore termocoppia tipo K. Funzione MAX, MIN, DIF, AVG, HOLD e LOCK. Allarme ottico e sonoro. Completo di custodia e manuale d'uso. Certificabile ACCREDIA per confronto con sonda certificata.

08TPORIR969 Termometro all'infrarosso con puntamento laser a doppio punto per una chiara definizione della zona di misura. Ingresso ausiliario per termocoppia K. Allarmi visivi e sonori per i valori di MIN e MAX programmabili da tastiera. Indicazione: valore misurato, min, max, Diff, emissività, Hold e batteria scarica. Completo di valigia trasporto. Certificabile ACCREDIA per confronto con sonda certificata.



IR440



IR969

DESCRIZIONE

Modelli 08TPORIR	959	410	450	969
Range temperatura °C IR:	-33...+305	-33...+500	-60...+500	-30...+1000
Range temperatura °C K:	-	-	-64...+1400	-64...+1400
Risoluzione display:	0.5 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Precisione >23°C (IR):	± 2% o ± 2°C			±1% o ±1°C
Precisione >23°C (K):	-	-	±1% o ±1°C	
Rapporto D:S	7:1	11:1	11:1	50:1
Tempo di risposta a 95%		500 ms	500 ms	700 ms
Emissività:	0.20-1 regol	0.95 fissa	0.10-1.00 regol	
Operatività ambiente	0...50°C			
	10-80%RH	10-95%RH	10-95%RH	10-80%RH
Alimentazione:	1x9V	2xAAA		
Peso g	140	180	180	386
Dimensioni mm:	160x92x45	175x39x79	175x39x79	200x197x47

Certificazioni ACCREDIA: su 3 punti nel campo -30...+400°C



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>