

PR* - POMPE DOSATRICI PERISTALTICHE

Pompe dosatrici peristaltiche idonee per il dosaggio di detersivi. Contenitore in polipropilene, tubi membrana in Santoprene completi di raccordi. Protezione IP65.

Conformi alle seguenti disposizioni contenute nelle norme internazionali:

- 73/23CEE of 19/2/73
- 89/336CEE of 3/5/89
- EN60335-1

Pompa a velocità fissa

Alimentazione 230V. Assorbimento 3,5W

	l/h	bar
PE1	1.5	0.1
PE3	3	0.1



Pompa con regolazione volumetrica del dosaggio

Alimentazione 230V. Assorbimento 3,5W

	l/h	bar
PR4	4	0.1
PR7	7	0.1

Pompa a velocità fissa con regolazione temporizzata del dosaggio.

Disponibili versioni alimentate da singola o doppia elettrovalvola. Due trimmer consentono di impostare il tempo di dosaggio nella fase di carico e in quella di reintegro del detersivo. Alimentazione: 230 Vac. Assorbimento: 3.5 W

Tempo di carico: da 18 a 180 sec. Tempo di reintegro: da 2 a 15 sec.

	l/h	bar
PRT6	6	0.1
PRT9	9	0.1



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>