

MROB* - CONTALITRI RUOTE OVALI

MROB sono idonei per fluidi idraulici, gasolio, benzene, olii lubrificanti, liquidi aggressivi e alcalini. Precisione da +/-1%

Uscita: impulsi da interruttore reed

Esecuzioni in alluminio, AISI316, PVDF, PVC, PP e ECTF.



RANGE min/max lt/min	Output	Impulsi/l	Attacco al processo	AISI316		ECTF		Alluminio	
				Codice	Temp.°C	Pressione bar			
0,001...0,3	NPN	7000	2 x M5	MROB03A01	-20...110	-0,8...30		Olio, Olio vegetale, benzene, gasolio, Glycole	
	PNP	14000		MROB03A02					
	NPN	14000		MROB03A03					
	PNP	12000		MROB03X04					
	PNP	7000		MROB03X05					
0,005...1,75	NPN	1800	2 X G1/8 F	MROB05A06	-20...130	-0,7...30		Oli, carburanti, Diesel, acqua	
	NPN	1800		MROB05A07	-20...180				
	NPN	1800		MROB05A08	-20...110				
	NPN	1800		MROB05A09	-20...110	-0,8...30		Acidi, detergenti, soluzioni caustiche	
	NPN	3600		MROB05A10	-20...100				
	NPN	1800		MROB05X08	-20...120				
	NPN	1800		MROB05X07	-20...180				
	NPN	1800		MROB05X08	-10...90				
	NPN	3600		MROB05X10	-20...110				
	PNP	3600		MROB05X11	-20...110	-0,8...110		Acidi, detergenti, soluzioni caustiche	
	NPN	1800		MROB05X12H	-20...110				
	PNP	1800		MROB05X13H	0...100				
	PNP	1800		MROB05X13	-20...100	-0,8...30			
	NPN	1800		MROB05X14H	-20...110	-0,8...60			
	REED	1800		MROB05X15	-20...90	-0,8...30		Oli, carburanti, Diesel, acqua	
	PNP	1800		MROB05A11	-20...110				
	PNP	3600		MROB05A12	-20...100				
0,005...1,5	REED	1800		MROB05A13	-10...90				
	NPN	1800		MROB07A14	-40...90				
	NPN	1800		MROB07A15	-20...180				
0,007...5,0	PNP	900	2 x G1/4 F	MROB07A16	-25...110	-0,8...60		Acidi, detergenti, soluzioni caustiche	
	PNP	1800		MROB07A17	-25...110				
	REED	900		MROB07A18	-20...110				
	PNP	900		MROB07X14	-20...110	-0,8...160		Acidi, detergenti, soluzioni caustiche	
	PNP	1800		MROB07X15	-20...110				
	PNP	900		MROB07X16F	-20...110	-0,8...60			
	NPN	900		MROB07X17	-20...110	-0,8...60			
	PNP	1800		MROB07X18	-20...160	-0,8...30			
	PNP	1800							
0,03...1,5	PNP/NPN	6400	2 x G1/4 F	MROBPTF01	-10...60	-0,8...10		Liquidi chimici	
	4/20 mA			MROBPTF02					
	PNP/NPN	Push-pull		MROBPTF03	-20...65				
0,08...1,8	PNP/NPN	200	2 x G1/4 F	MROBPTF04	-10...65	-0,7...10		Liquidi chimici	
0,06...1,8	PNP/NPN	3200		MROBPTF05					
0,06...1,8	PNP/NPN	3300		MROBPVC06					
0,3...15	NPN	429		MROBPOM01	0...80°C				
0,06...1,8	PNP/NPN	3300		MROBPP06	-10...80				
0,1...10	NPN	170	2 X G1/2" M	MROBPPS01	-20...150				



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>