



ULGT2200 TRASMETTITORE LIVELLO ULTRASUONI MINI

Mini trasmettitore ad ultrasuoni per livelli di liquidi con altezza max 2,2 mt. Uscita analogica 4/20 mA. Autoapprendimento.



Corpo:	filettato M18X1
Alimentazione:	10...30Vdc, consumo 55mA, classe protezione III, protetto da inversione polarità
Convertitore frequenza:	200 kHz
Uscite:	1x NO/NC programmabile + 1 analogica 4/20 mA 500 Ohm
Range livello:	2200 mm
Zona morta:	200 mm
Angolo di apertura:	8° +/-2
Errore di linearità:	1%
Risoluzione:	<3 mm
Ripetibilità:	0,50%
Temperatura ambiente:	-20...+70°C
Protezione:	IP67
Materiale corpo:	acciaio inox AISI316L / 1.4404; polyammide, ceramica
Peso kg:	0,1
Display:	2x Led gialli di stato relè 1x Led verde - presenza echo signal
Connessione elettrica:	Connettore M12 4 pin - cavo 2 o 5 mt
Conformità EMC:	EN61000-4-2 EN61000-4-3 EN61000-4-4 EN61000-4-6 EN55011
Accessori opzionali:	06USSULGTSNODO1 Staffa orientabile di montaggio viti M10 05GMASMISDACONN90-02 (2 m) -05 (5 m)

Wiring



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it

<http://www.satema.it>