

IL VIBL - INTERRUTTORE DI LIVELLO A VIBRAZIONE PER LIQUIDI

Interruttore compatto di livello a vibrazione per liquidi di impiego universale come protezione di troppo-pieno o contro il funzionamento a secco.

- Messa in servizio senza taratura
- Elementi piezo-elettrici avvitati
- Elevata riproducibilità
- Punto d'intervento indipendente dal prodotto
- Nessuna usura, nessuna manutenzione



DESCRIZIONE

I sensori possono essere installati in qualsiasi posizione, purchè si trovino all'altezza del punto di intervento prefissato. I diversi tipi di prodotto e le singole esigenze operative richiedono specifiche installazioni, da eseguire tenendo conto del tipo di attacco richiesto (filettato, flangiato, verticale, orizzontale, ecc.).

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione:	12...35Vdc
Materiale cassa:	PVDF / AISI316
Materiale sensore:	AISI316
Attacco al processo:	G 1"; G 3/4", G 1/2 DIN 2999
Protezione:	IP66
Pressione d'esercizio:	operativa 40 bar tra -20°C e +70°C
Temperatura:	operativa fluido 70°C, versione HT 150°C
Capacità carico:	0,5 A max (5A per 40 ms)
Min corrente commutazione:	7.5 mA
Stato OFF:	corrente di fuga <2 mA costante
Caduta di tensione:	4.5 V a 500 mA 10V a 7.5 mA
Ritardo:	1 sec tensione/pulito 1 sec pulito/tensione
Viscosità:	5000 cst max a 25°C
Isteresi:	4 mm verticale, 1 mm orizzontale
Ripetibilità:	+/- 1 mm



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>