

TRHP 2301/2101 TERMOIGROMETRO DIGITALE PORTATILE

Strumenti portatili ad ampio display LCD per la misura della temperatura e umidità relativa dell'aria nei settori della climatizzazione, conservazione, condizionamento

Fornitura standard:

- strumento con sonda di temperatura e umidità per aria

Accessori opzionali separati:

- sonde di temperatura ad immersione, a contatto, a penetrazione

- sonda a punta temperatura e %UR acciaio inox ideale per granulati, fiocchi, ecc.

- sonda a spada temperatura e %UR ideale per carta, rotoli stoffa, ecc.

Versioni:

- **2301 Kit** Strumento base, completo sonda combinata °C/%UR, valigia 24h, manuale istruzioni

- **2101.1K** Strumento base dotato di porta seriale RS232C per trasferire, in tempo reale, le misure acquisite ad un PC o ad una stampante portatile.

- **2101.2K** Datalogger memorizza fino a 38.000 campioni che possono essere trasferiti ad un PC collegato allo strumento tramite la porta seriale multi-standard RS232C e USB 2.0. Da menu è possibile configurare l'intervallo di memorizzazione, la stampa, il baud rate.



Mod. 2301



Mod. 2101.2 con sonda combinata

SPECIFICHE TECNICHE

Display:	2x41/2 cifre più simboli, Area visibile: 52x42mm
Campo di misura:	0...100%UR Risoluzione 0.1%UR Accuratezza $\pm 0.1\%$ UR Deriva ad 1 anno 0.1%UR/anno Pt100 -200...+650°C, Pt1000 -200...+650°C, Ni1000 -50...+250°C (solo strumenti serie 2101) Risoluzione 0.1°C, Accuratezza $\pm 0.1^\circ\text{C}$, Deriva ad 1 anno 0.1 °C/anno
Temperatura ambiente:	-5...+50°C
Alimentazione:	3 batterie 1.5V tipo AA mod. 2301, 4 batterie 1.5V tipo AA
Dimensioni:	(LxPxH) 140x88x38mm Mod. 2301, 185x90x40mm Mod. 2101
Peso:	160g (completo di batterie 2301), 470g (completo di batterie 2101)
Protezione:	IP67







SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

SONDE DI TEMPERATURA E UMIDITA' OPZIONALI

Modello	Sensori	Range RH/°C	
472ACR	RH/PT100	0-100%RH 20-+80	
572ACR	RH/TC-K		
473ACR			
474ACR		0-100%RH - 40+150 (+180°C 475AC1R)	
475ACR			
475AC1R	RH/PT100		
477DCR			
478ACR			

SOLUZIONI SATURE E CAPPUCCI PROTEZIONE PER CALIBRAZIONE

Codice

HD75	Ghiera filettata M24x1,5 per sonde diametro 26; ghiera diletata M12x1 per sonde diametro 14					
HD33						
P1	Diametro 26	M 24 x 1.5				
P2						
P3						
P4						
P6	Diametro 14	M 12 x 1				
P7						
P8						
P8						



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>