

TRSQTB* - POZZETTI TERMOMETRI/TERMOSTATI BIMETALLO

Pozzetti in ottone e acciaio inox per termometri/termostati bimetallo
Attacco al processo 1/2" Maschio gas.
Vite di blocco sull'esagono.
Lunghezze standard OT: 50 - 100 - 150
Lunghezze standard acciaio inox: 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500
Realizzazione su richiesta
Pressione max: OT 6 bar, acciaio inox 25 bar
Temperatura max: OT 120°C, acciaio inox 500°C



TRSQTM* - POZZETTI TERMOMETRI DILATAZIONE

Pozzetti in ottone e acciaio inox per termometri a dilatazione
Attacco al processo 1/2" Gas Maschio
Attacco al termometro 1/2" Gas Maschio (M+M) o Femmina (M+F)
Lunghezze standard OT: 50 - 100 - 150
Lunghezze standard acciaio inox: 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500
Realizzazione su richiesta
Pressione max: OT 6 bar, acciaio inox 25 bar
Temperatura max: OT 120°C, acciaio inox 500°C



Ottone filetto M+M



Acciaio inox filetto M+M



Acciaio inox filetto M+F



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>